

Monitor de Vídeo Porteiro ennio PRO65 com Ecrã TFT 4,3" e Teclas Táteis



Preço:

126,00 €

Códigos de produto:

Referencia: PRO65

Descrição:

Monitor de Vídeo Porteiro ennio PRO65 com Ecrã TFT 4,3" e Teclas Táteis

O **ennio PRO65** é um monitor de vídeo porteiro hands-free com ecrã TFT a cores de 4,3" e resolução 480×272 px. Permite ver e falar com os visitantes, abrir a porta e — com o módulo DT-IPG — receber chamadas no telemóvel através da aplicação **VDP Connect**. Ligação de 2 fios sem polaridade e teclas táteis tornam a instalação e utilização simples e intuitivas.

Comunicação e controlo de acesso

Quando alguém toca à campainha, o ecrã liga automaticamente e mostra a imagem do visitante. Comunique em modo **mãos-livres** durante até 90 segundos e abra a porta sem interromper a chamada. Em standby, pode ativar a monitorização do posto exterior a qualquer momento, sem necessidade de receber uma chamada.

Aplicação móvel VDP Connect

Com o módulo **DT-IPG** (vendido em separado), o PRO65 permite reencaminhar as

chamadas da campainha para a aplicação **VDP Connect** (iOS e Android). Pode responder, ver o visitante e abrir a porta mesmo quando está fora de casa. A configuração é feita por leitura de QR code diretamente no monitor.

Memória de visitantes

Com o módulo **DT-IPG** (vendido em separado), o sistema guarda automaticamente fotografias dos visitantes. Se inserir um cartão SD no módulo DT-IPG, passa a gravar também **vídeos de 10 segundos** a cada chamada, permitindo rever quem esteve à porta durante a sua ausência.

Intercomunicação e chamada à portaria

O PRO65 suporta **intercomunicação** entre monitores do mesmo sistema: pode chamar outro apartamento por nome, contactar a unidade de portaria ou fazer uma chamada interna entre os monitores do mesmo apartamento. Numa mesma fração podem ser instalados até **4 monitores** (1 mestre + 3 escravos).

Personalização e conforto

Configure a melodia e o volume da campainha, o brilho e contraste do ecrã e o idioma do menu. Quando precisar de tranquilidade, ative o modo **Não incomodar** — as chamadas podem ser silenciadas ou reencaminhadas automaticamente. O tempo de monitorização e o tempo de conversação são ajustáveis.

Instalação simples com 2 fios

O sistema utiliza apenas **2 fios sem polaridade**, o que simplifica a instalação e permite aproveitar a cablagem existente em substituição de monitores mais antigos. A alimentação é fornecida pelo BUS do sistema, sem necessidade de fonte de alimentação adicional.

Principais características

- **Ecrã TFT a cores de 4,3"**, resolução 480×272 px.
- **Comunicação mãos-livres** — sem auscultador.
- **Teclas táteis** para todas as funções.
- **Monitorização do posto exterior** sem necessidade de chamada.
- **Abertura de porta** a partir do monitor.
- **Intercomunicação** entre apartamentos e chamada à portaria.
- **Até 4 monitores** por apartamento (mestre + escravos).
- **Modo Não incomodar** com opções configuráveis.
- **Seleção de melodia e volume** de toque.
- **Ajuste de brilho e contraste** do ecrã.
- **Seleção de idioma** do menu.
- **Ligação de 2 fios sem polaridade** — instalação simples.

-
- **Aplicação VDP Connect** (iOS/Android) com módulo DT-IPG (vendido em separado).
 - **Memória de fotografias e vídeos** de visitantes com módulo DT-IPG (vendido em separado).
 - **Controlo de iluminação** da escada com módulo DT-RLC (vendido em separado).
 - **Montagem à superfície**, formato compacto.

Especificações técnicas CaracterísticaEspecificação Marca ennio Modelo PRO65 Tipo Monitor interior de vídeo porteiro Ecrã TFT LCD a cores de 4,3" Resolução 480 x 272 px Comunicação Áudio e vídeo, mãos-livres Comandos Teclas sensíveis ao toque Aplicação móvel VDP Connect (iOS e Android) — requer módulo DT-IPG Memória de visitantes Fotografias e vídeos de 10 seg (requer módulo DT-IPG + cartão SD para vídeo) Ligação 2 fios, sem polaridade Alimentação 20-28 V DC através do BUS Consumo em standby 0,17 W Consumo em funcionamento 4,7 W Sinal de vídeo 1 Vp-p, 75 Ω, padrão CCIR Tempo de monitorização 30 segundos (ajustável) Tempo de conversação 90 segundos Instalação Montagem à superfície Dimensões 137 x 137 x 17 mm

A aplicação móvel VDP Connect e a memória de visitantes requerem o módulo DT-IPG (vendido em separado). A gravação de vídeo requer adicionalmente um cartão SD inserido no módulo DT-IPG. O controlo de iluminação requer o módulo DT-RLC (vendido em separado).