

PRO100 - Posto interno com grande LCD de 10", design tipo IPAD



Preço:

295,20 €

Códigos de produto:

Referencia: PRO100

Descrição:

Simplicidade e máxima performance

O sistema 2 fios permite uma instalação rápida e simples com uma excelente performance áudio e vídeo

- ☐ Conexão com 2 fios ao longo de toda a instalação
- ☐ Distância máxima entre a botoneira e o último monitor: Até 200m com cabo par trançado 2x 1mm
- ☐ Até 4 monitores por cada botão de chamada da botoneira.
- ☐ Até 4 botoneiras ou câmaras CCTV adicionais, seleccionáveis a partir dos monitores.

☐ **Função de Detecção de Movimento:** permite ativar/desativar a deteção de movimento. (detetor PIR opcional)

☐ **Função de Mensagem Automática:** possibilidade de seleccionar a função (deixar mensagem de imediato) ou (deixar mensagem se não atendido).

☐ **Monitorização do posto exterior ou Câmaras CCTV** durante uma chamada é possível seleccionar até 4 câmaras/postos externos para monitorizar durante a conversa.

☐ **Ajusto do Ecrã & Volume:** enquanto recebe uma chamada de um posto exterior, ou monitoriza e comunica com um visitante, é possível ajustar o ecrã e o volume.

☐ **Chamar Para Outros Monitores:** possibilidade de estabelecer comunicação entre vários monitores da mesma habitação ou do mesmo sistema, ou ligar para central de portaria.

☐ **Monitorizar Portas/Câmaras:** possibilidade de monitorizar até 4 câmaras CCTV/postos externos em qualquer momento através do monitor. (módulo CCTV opcional).

☐ **Gravação:** possibilidade de gravar vídeos e imagens, tanto automaticamente, como manualmente.

☐ **Cartão de memória:** slot para cartão de memória MicroSD até 32G (cartão não incluído).

☐ **Visualização de imagens/vídeos:** as imagens/vídeos dos visitantes captados pelos postos exteriores podem ser reproduzidos no monitor.

☐ **Deixar mensagem se não atendido:** com esta função ativa, o posto externo chamará o posto interno primeiro e, caso não seja atendido dentro de 30 segundos, o sistema pedirá ao visitante para deixar uma mensagem de voz.

☐ **Função Silêncio & Não Incomodar:** com sinal luminoso da função ativa. Para quando não quer ser perturbado, por exemplo, durante a noite.

☐ **Desviar, se Não Atendido:** se a chamada de um dos postos externos não for atendida no espaço de 30s, a chamada será reencaminhada para o telefone (módulo opcional).

☐ **Registo de chamadas:** todas as chamadas dos postos externos como internos serão gravadas e poderão ser revistas mais tarde.

☐ **Função SMS:** permite enviar e receber mensagens escritas entre monitores, como também enviar mensagens SMS para telefones.

☐ **Configurar & Ajustar Volume de Toque:** podem ser seleccionados 20 toques diferentes.

☐ **Nomear Portas & Câmaras CCTV:** possibilidade de atribuir nomes aos postos externos & câmaras CCTV utilizando o teclado tátil do monitor.

☐ **Controlo da luz das escadas** (exige o modulo com referencia rele2).

☐ **Função Inclinação & Zoom In/Out:** durante uma comunicação ou monitorização, é possível efetuar zoom para aproximar ou afastar a imagem para ajudar a identificar quem esteja na entrada. A inclinação serve para mover a imagem para cima/baixo e esquerda/direita. NOTA: Esta função exige a utilização de um posto exterior com FISHEYE (olho de-peixe).

☐ **Montagem:** Saliente ou suporte de mesa (suporte optional).

☐ **Idioma do Menu:** Português

Especificações Técnicas

☐ Alimentação elétrica: DC 20~28V

☐ Consumo elétrico: em repouso 20.9mA; Em funcionamento 350mA

☐ Ecrã do monitor: ecrã digital, a cores, TFT, 10"

□ Resolução do ecrã: 800*3(R, G, B) x 480 pixels

□ Sinal de vídeo: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard

□ Cablagem: 2 fios, não-polarizado

□ Dimensões: 178(A)×268(L)×24(P)mm

SABER MAIS