PRO80 - Posto Interno 7", Wi-Fi integrada



Preço:

296,43 €

Códigos de produto:

Referencia: PRO80

Descrição:

Simplicidade e máxima performance

O sistema 2 fios permite uma instalação rápida e simples com uma excelente performance áudio e vídeo

- □ Conexão com 2 fios ao longo de toda a instalção
- ☐ Distância máxima entre a botoneira e o último monitor: Até 200m com cabo par trançado 2x 1mm
- ☐ Até 4 monitores por cada botão de chamada da botoneira.
- ☐ Até 4 botoneiras ou câmaras CCTV adicionais.

Características avançadas do WIFI

 □ Encaminhamento das chamadas com vídeo e som para o Smartphone □ Chamada direta para os monitores através da aplicação Android/iOS □ Função abrir de porta via APP (até 2 fechaduras) □ Monitorização dos postos exteriores via APP
Características
 Função de Mensagem Automática: possibilidade de selecionar a função (deixar mensagem de imediato) ou (deixar mensagem se não atendido).
☐ Monitorização do posto exterior ou Câmaras CCTV durante uma chamada é possível selecionar até 4 câmaras/postos externos para monitorizar durante a conversa.
☐ Ajusto do Ecrã & Volume: enquanto recebe uma chamada de um posto exterior, ou monitoriza e comunica com um visitante, é possível ajustar o ecrã e o volume.
☐ Chamar Para Outros Monitores: possíbilidade de estabelecer comunicação entre vários monitores da mesma habitação ou do mesmo sistema, ou ligar para central de portaria.
 Monitorizar Portas/Câmaras: possibilidade de monitorizar até 4 câmaras CCTV/postos externos em qualquer momento através do monitor (módulo CCTV opcional).
☐ Gravação: possíbilidade de gravar vídeos e imagens, tanto automaticamente, como manualmente.
□ Cartão de memória: slot para cartão de memória MicroSD até 32G (cartão não incluído)
□ Visualização de imagens/vídeos: as imagens/vídeos dos visitantes captados pelos postos exteriores podem ser reproduzidos no monitor.

☐ Deixar mensagem se não atendido: com esta função ativa, o posto externo chamará o posto interno primeiro e, caso não seja atendido dentro de 30 segundos, o sistema pedirá ao visitante para deixar uma mensagem de voz.
☐ Função Silêncio & Não Incomodar (não incomodar por 8 horas ou sempres stivo): com sinal luminoso da função ativa. Para quando não quer ser perturbado, por exemplo, durante a noite.
□ Desviar, se Não Atendido: se a chamada de um dos postos externos não for atendida no espaço de 30s, a chamada será reencaminhada para o telefone. (módulo opcional)
☐ Registo de chamadas: todas as chamadas dos postos externos como internos serão gravadas e poderão ser revistas mais tarde.
☐ Configurar & Ajustar Volume de Toque: podem ser selecionados 12 toques.
☐ Nomear Postos Externos & Câmaras CCTV: possibilidade de atribuir nomes aos postos externos & câmaras CCTV utilizando o teclado digital do monitor.
$\hfill\square$ Controlo da luz das escadas e abertura do 2º trinco (exige o modulo com referencia rele2)
☐ Função Inclinação & Zoom In/Out: durante uma comunicação ou monitorização, é possível efetuar zoom para aproximar ou afastar a imagem para ajudar a identificar quem esteja na entrada. A inclinação serve para mover a imagem para cima/baixo e esquerda/direita. NOTA: Esta função exige a utilização de um posto exterior com FISHEYE (olho de-peixe).
☐ Montagem: saliente ou suporte de mesa (suporte optional)
□ Idioma do Menu: Português
☐ Compatível com os monitores da Serie Pro na mesma instalação

Especificações Técnicas do intercomunicador

Alimentação: DC 20~28V
 Consumo: Em Standby 1.8W; Em funcionamento 8.16W
 Ecrã: TFT Digital com 7 polegadas
 Resolução do ecrã:: 800*3(R, G, B) x 480 pixels
 Sinal de Vídeo: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard
 Montagem: Saliente

☐ Cor: Branco

☐ Cablagem: 2 fios, não-polarizado

□ Dimensões: 161(A) ×174 (L) ×22 (P)mm

SABER MAIS