
PRO50 - Posto interno 4.3", compacto (apenas 17mm de espessura)

Preço:

83,03 €



Códigos de produto:

Referencia: PRO50

Descrição:

Simplicidade e máxima performance

O sistema 2 fios permite uma instalação rápida e simples com uma excelente performance áudio e vídeo

- ☐ Conexão com 2 fios ao longo de toda a instalação
- ☐ Distância máxima entre a botoneira e o último monitor: Até 200m com cabo par trançado 2x 1mm
- ☐ Até 4 monitores por cada botão de chamada da botoneira.
- ☐ Até 4 botoneiras ou câmaras CCTV adicionais, seleccionáveis a partir dos monitores.

-
- Gravação* - Possibilidade de gravar vídeos e imagens *com modulo opcional G.IP

 - Monitorização de Postos Externos & Câmaras CCTV* - Possibilidade de monitorizar até 4 câmaras CCTV/4 postos externos em qualquer momento através do monitor *com modulo opcional G.IP

 - Desbloqueio do 2º trinco e luz de escadaria* - Permite o desbloqueio de um segundo trinco e ou acionamento da luz da escadaria *com modulo rele2

 - Função de Mensagem Automática* - Possibilidade de seleccionar uma das funções (Deixar Mensagem de Imediato ou Deixar Mensagem se não Atendido). *com modulo opcional G.IP

 - Chamar Para Outros Monitores - Permite estabelecer comunicação entre os vários monitores da mesma habitação, ou ligar para central da portaria.

 - Visualização de Imagens & Vídeos* - As imagens e vídeos dos visitantes captados pelos postos exteriores podem ser reproduzidos no monitor. *com modulo opcional G.IP

 - Registo de Chamadas* - Todas as chamadas dos postos exteriores como interiores serão gravadas e poderão ser revistas mais tarde. *com modulo opcional G.IP

 - Configurar e ajustar volume de toque: podem ser seleccionados 12 toques.

 - Montagem: saliente

 - Compatível com suporte de mesa (optional)

Especificações Técnicas:

- Ecrã a cores digital TFT, de 4.3 polegadas
- Ultra fino co apenas 17mm de espessura

-
- Alimentação elétrica: DC 20~28V
 - Consumo elétrico: em repouso 7mA; Ee funcionamento 145mA
 - Comunicação: Mãos livres
 - Resolução do ecrã: 800*3(R, G, B) x 480 pixels
 - Sinal de vídeo: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard
 - Montagem: Saliente ou suporte de mesa (suporte optional)
 - Cablagem: 2 fios, sem polaridade
 - Dimensões: 105(A)×167(L)×17(P)mm

SABER MAIS